



## 订货信息

类型	订货编号
仅波纹管	72539
带凸缘板, G1/4 偏心 A = 73 mm 偏心	60424
带凸缘板, G3/4 偏心 A = 73 mm 偏心	62743
带凸缘板, G1 偏心 A = 66 mm 偏心	2681060000
带 V2A 钢制凸缘板, G3/4 偏心 A = 73 mm 偏心	69583

其余类型请咨询



## 安装用扭矩

M8: max. 25 Nm  
 G1/4: max. 25 Nm  
 G1: max. 50 Nm  
 G3/4: max. 50 Nm

## 技术参数

最小压力	0 bar
至最小高度的回复力	$\leq 300 \text{ N}$
总重	4.1 kg

## 隔振应用 — 动态特征值

设计高度 H: 推荐为 130mm, 最小 100mm

压力 p [bar]	3	4	5	6	7	8	容积 V
力 (载荷) F [kN]	10.7	14.2	17.8	21.8	25.4	29	
弹簧刚度 c [N/mm]	264.5	329	393.5	458	522.5	587	
固有频率 f0 [Hz]	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	

## 气动应用 — 静态特征值

力 F [kN]

压力 p [bar]	3	4	5	6	7	8	容积 V
高度 H [mm]	140	9.46	12.7	15.8	19.5	22.8	
	120	11.9	15.7	19.6	23.8	27.8	6.7
	100	13.6	18.1	22.7	27.6	32.1	5.8
	80	15	20.1	25.2	30.4	35.5	4.8
	60	16	21.6	27.1	32.6	38	3.8

测试条件室温/压力-高度-静态特征值/动态特征值为1赫兹